

JCBENERGY
GENERATOR

ابراج الاضاءة
سلسلة **JLT**



www.jcbenergy.es

نموذج برج الاضاءة JLT 12EC

عدد وقوة المصابيح	اختياري 4x400W Metal Halide /4x200W Led/4x300W Led	
التدفق الضوئي (lm)	Total 104000/200000lm	
نموذج المصباح	E40/Led	
نوع المصباح	اختياري Metal Halide or LED	
درجة برودكتيون المصباح	IP 65	
سارية	اختياري 3-4-5-6 section	
نوع قيادة الصاري	ميكانيكي	
حد الرفع (مم)	Optional 5-7 mt	
زاوية دوران الصاري	يدوي	
زاوية قابلة للتعديل	اختياري Standard is Fixed Type – 360°	
نموذج المولد	مع كابينة عزل – JDG 12000 EC	
نوع المولد	with Brush Alternator حادي الطور	
نوع المحرك	Single Cylinder, Vertical, 4 Stroke, Air Cooled Diesel	
سرعة المحرك (دورة في الدقيقة)	3000	3000
نظام بدء تشغيل المحرك	مفتاح التشغيل – الكتروني	
الجهد الكهربائي	230 V	230 V
التردد المقدر	50 Hz	50 Hz
فئة العزل	F	
الطاقة المقدرة (kVA)	10	10
أقصى قدرة (kVA)	12	12
مقبس الإخراج	Socket احادي الطور	
سعة خزان الوقود (لتر)	30	
نوع خزان الوقود	Upper Tank	
وقت التشغيل المستمر (ساعات)	15	
زيت المحرك	SAE 15W40/SAE 10W30	
الوزن الجاف (كلغ)	410	
الأبعاد (LxMxH)	1650x1120x1750	
نموذج العجلة	185R14C	
نوع العجلة	Rubber Type	
دعم نوع الساق	تشغيل يدوي	

Features and Benefits

سهولة النقل	الدمج
الاستخدام الفعال	مستوى ضوضاء منخفض
تصميم ثقيل	تكلفة تشغيل منخفضة
متانة	الخدمات الفنية العالمية ودعم الصيانة



www.jcbenergy.es