

JCBENERGY
GENERATOR

İŞIQ QÜLLƏSİ JLT SERİYASI



www.jcbenergy.es

JLT 9EC MODEL İŞIQ QÜLLƏSİ

Lampa Modeli-Güc-Nömrəsi	İsteye Bağlı 4x400W Metal Halide /4x200W Led/4x300W Led	
İşiq Yayma Dəyəri (lm)	Toplam 104000/200000lm	
Lampanın Bağlantı Modeli	E40/Led	
Lampa Tipi	İsteye Bağlı Metal Halide or LED	
Armaturun Mühafizə sinfi	IP 65	
Mast	İsteye Bağlı 3-4-5-6 section	
Mast Sürmə Sistemi	Mekanik-Mucurgat	
Mast Boyu (mm)	İsteye Bağlı 5-7 mt	
Mast Dönmə Bucağı	Manuel	
Armatur Başlığının Tənzimlənməsi	Standart Sabit Tip – 360° Dönebilən	
Generator modeli	JDG 9500 EC – Kabinli	
Generator Tipi	Bir Fazlı Sinxron	
Mühərrik Tipi	Tək Silindrlı, 4 Vuruşlu, Hava Soyudulmuş Dizel	
Dövrü	3000	3600
İş rejimi	Marşlı - 12V	
Gərginlik	230 V	120 V/240 V
Tezlik	50 Hz	60 Hz
İzolyasiya sinfi	F	
Davamlı Güc (kVA)	7,5	8,5
Maksimum güc (kVA)	8,8	9,7
Çıxış Soketi	Tək Fazlı Bağlantı Soketləri	
Yanacaq çəninin tutumu (L)	30	
Yanacaq çəninin yeri	Generatorun üstündəki kabin daxilində	
Davamlı işləmə müddəti (50% yük)	20	
Mühərrik yağı	SAE 15W40/SAE 10W30	
Quru Çəki (kq)	395	
Ölçülər (UxGxY)	1600x1100x1550	
Təkər Modeli	185R14C	
Təkər Tipi	Kauçuk Təkər	
Dəstək Ayaq Tipi	Əl tənzimlənməsi	
	Xüsusiyyətlər və Faydalar	
Kolay ve Rahat Taşıma-Ulaşım	Kompakt Dizayn	
Esnek Kullanım Avantajı	Aşağı Səs Səviyyəsi	
Ağır Hizmet Koşullarına Uygun	Aşağı Əməliyyat Xərcləri	
Dayanıqlı	Qlobal Texniki Xidmət və Baxım Dəstəyi	



www.jcbenergy.es