



СВЕТИЛЬНАЯ БАШНЯ СЕРИЯ JLТ



www.jcbenergy.es

JLT 7EC МОДЕЛЬ Светильная Башня

Количество и сила ламп	Опционально 4x400 Вт металлогалогенные/4x200 Вт светодиоды/4x300 Вт светодиоды	
Световой поток (лм)	Всего 104000/200000лм	
Модель лампы	E40/светодиод	
Тип лампы	Дополнительный металлогалогенный или светодиодный	
Уровень производства лампы	IP 65	
Мачта	Дополнительная секция 3-4-5	
Тип вождения мачты	Механический	
Предел подъема (мм)	Дополнительно 5-7 м	
Угол поворота мачты	Ручная	
Регулируемый Угол	Стандартный – фиксированный тип – 360 ° опционально	
Модель Генератора	JDG 7000 EC – со шкафом	
Тип Генератора	Однофазный с щеточным Альтернатором	
Тип Двигателя	Однocyлиндровый, вертикальный, 4-тактный, дизельный с воздушным охлаждением	
Скорость двигателя (об/мин)	3000	3600
Система запуска двигателя	Электрический — запуск с ключа	
Напряжение	230 V	120 V/240 V
Номинальная частота	50 Hz	60 Hz
Класс изоляции	F	
Номинальная мощность (кВА)	6	6,6
Макс. Мощность (кВА)	7	7,7
Выходной разъем	Однофазная розетка	
Емкость топливного бака (л)	30	
Тип топливного бака	Верхний бак	
Время непрерывной работы (час)	20	
Машинное масло	SAE 15W40/SAE 10W30	
Сухой вес (кг)	380	
Параметры (ДхМхВ)	1600x1100x1550	
Модель колеса	185R14C	
Тип колеса	Тип резины	
Тип опорной ноги	С ручным управлением	

Особенности и Преимущества

Легкий транспорт	Компактный
Эффективное использование	Низкий уровень шума
Сверхмощный дизайн	Низкие эксплуатационные расходы
Долговечность	Глобальное Техническое обслуживание и Техническая поддержка



www.jcbenergy.es