



# СВЕТИЛЬНАЯ БАШНЯ СЕРИЯ JLТ



[www.jcbenergy.es](http://www.jcbenergy.es)

### JLT 9EC МОДЕЛЬ Светильная Башня

Количество и сила ламп	Опционально 4x400 Вт металлогалогенные/4x200 Вт светодиоды/4x300 Вт светодиоды	
Световой поток (лм)	Всего 104000/200000лм	
Модель лампы	E40/светодиод	
Тип лампы	Дополнительный металлогалогенный или светодиодный	
Уровень производства лампы	IP 65	
Мачта	Дополнительная секция 3-4-5-6	
Тип вождения мачты	Механический	
Предел подъема (мм)	Дополнительно 5-7 м	
Угол поворота мачты	Ручная	
Регулируемый Угол	Стандартный – фиксированный тип – 360 ° опционально	
Модель Генератора	JDG 9500 EC – со шкафом	
Тип Генератора	Однофазный с щеточным Альтернатором	
Тип Двигателя	Однocyлиндровый, вертикальный, 4-тактный, дизельный с воздушным охлаждением	
Скорость двигателя (об/мин)	3000	3600
Система запуска двигателя	Электрический — запуск с ключа	
Напряжение	230 V	120 V/240 V
Номинальная частота	50 Hz	60 Hz
Класс изоляции	F	
Номинальная мощность (кВА)	7,5	8,5
Макс. Мощность (кВА)	8,8	9,7
Выходной разъем	Однофазная розетка	
Емкость топливного бака (л)	30	
Тип топливного бака	Верхний бак	
Время непрерывной работы (час)	20	
Машинное масло	SAE 15W40/SAE 10W30	
Сухой вес (кг)	395	
Параметры (ДхМхВ)	1600x1100x1550	
Модель колеса	185R14C	
Тип колеса	Тип резины	
Тип опорной ноги	С ручным управлением	

### Особенности и Преимущества

Легкий транспорт	Компактный
Эффективное использование	Низкий уровень шума
Сверхмощный дизайн	Низкие эксплуатационные расходы
Долговечность	Глобальное Техническое обслуживание и Техническая поддержка





[www.jcbenergy.es](http://www.jcbenergy.es)