

JCBENERGY
GENERATOR

IŞIK KULESİ JLT SERİSİ



www.jcbenergy.es

JLT 7EC MODEL IŞIK KULESİ

Lamba Modeli-Gücü- Sayısı	İsteğe Bağlı 4x400W Metal Halide /4x200W Led/4x300W Led	
Işık Yayma Değeri (lm)	Toplam 104000/200000lm	
Lamba Bağlantı Modeli	E40/Led	
Lamba Tipi	İsteğe Bağlı Metal Halide or LED	
Armatür Koruma Sınıfı	IP 65	
Mast	İsteğe Bağlı 3-4-5 section	
Mast Sürme Sistemi	Mekanik-Mucurgat	
Mast Boyu (mm)	İsteğe Bağlı 5-7 mt	
Mast Dönüş Açısı	Manuel	
Armatür Kafası Ayarı	Standart Sabit Tip – 360° Dönebilen	
Jeneratör Model	JDG 7000 EC – Kabinli	
Jeneratör Tipi	Tek Fazlı Senkron	
Motor Tipi	Tek Silindir, 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı Dizel	
Devir	3000	3600
Çalıştırma Şekli	Marşlı - 12V	
Voltaj	230 V	120 V/240 V
Frekans	50 Hz	60 Hz
İzalasyon Sınıfı	F	
Sürekli Güç (kVA)	6	6,6
Maksimum Güç (kVA)	7	7,7
Çıkış Prizi	Tek Faz Bağlantı Prizleri	
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	30	
Yakıt Tank Yeri	Jeneratörün Üzerinde Kabin İçerisinde	
Sürekli Çalıştırma Süresi(%50 Yükle)	20	
Motor Yağı	SAE 15W40/SAE 10W30	
Kuru Ağırlık (kg)	380	
Ölçüler (BoyxEnxYükseklik)	1600x1100x1550	
Lastik Modeli	185R14C	
Lastik Tipi	Kauçuk Lastik	
Destek Ayak Tipi	El Ayarlamalı	
Özellikler ve Avantajlar		
Kolay ve Rahat Taşıma-Ulaşım	Kompakt Tasarım	
Esnek Kullanım Avantajı	Düşük Gürültü Seviyesi	
Ağır Hizmet Koşullarına Uygun	Düşük İşletme Maliyeti	
Dayanıklılı	Global Teknik Servis ve Bakım Desteği	



www.jcbenergy.es