

JCBENERGY
GENERATOR

IŞIK KULESİ JLT SERİSİ



www.jcbenergy.es

JLT 9EC MODEL IŞIK KULESİ

Lamba Modeli-Gücü- Sayısı	İsteğe Bağlı 4x400W Metal Halide /4x200W Led/4x300W Led	
Işık Yayma Değeri (lm)	Toplam 104000/200000lm	
Lamba Bağlantı Modeli	E40/Led	
Lamba Tipi	İsteğe Bağlı Metal Halide or LED	
Armatür Koruma Sınıfı	IP 65	
Mast	İsteğe Bağlı 3-4-5-6 section	
Mast Sürme Sistemi	Mekanik-Mucurgat	
Mast Boyu (mm)	İsteğe Bağlı 5-7 mt	
Mast Dönüş Açısı	Manuel	
Armatür Kafası Ayarı	Standart Sabit Tip – 360° Dönebilen	
Jeneratör Model	JDG 9500 EC – Kabinli	
Jeneratör Tipi	Tek Fazlı Senkron	
Motor Tipi	Tek Silindir, 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı Dizel	
Devir	3000	3600
Çalıştırma Şekli	Marşlı - 12V	
Voltaj	230 V	120 V/240 V
Frekans	50 Hz	60 Hz
İzalasyon Sınıfı	F	
Sürekli Güç (kVA)	7,5	8,5
Maksimum Güç (kVA)	8,8	9,7
Çıkış Prizi	Tek Faz Bağlantı Prizleri	
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	30	
Yakıt Tank Yeri	Jeneratörün Üzerinde Kabin İçerisinde	
Sürekli Çalıştırma Süresi(%50 Yükle)	20	
Motor Yağı	SAE 15W40/SAE 10W30	
Kuru Ağırlık (kg)	395	
Ölçüler (BoyxEnxYükseklik)	1600x1100x1550	
Lastik Modeli	185R14C	
Lastik Tipi	Kauçuk Lastik	
Destek Ayak Tipi	El Ayarlamalı	
	Özellikler ve Avantajlar	
Kolay ve Rahat Taşıma-Ulaşım	Kompakt Tasarım	
Esnek Kullanım Avantajı	Düşük Gürültü Seviyesi	
Ağır Hizmet Koşullarına Uygun	Düşük İşletme Maliyeti	
Dayanıklılı	Global Teknik Servis ve Bakım Desteği	



www.jcbenergy.es