



# СВІТЛИНА ВЕЖА СЕРІЯ JLТ



### JLT 12EC МОДЕЛЬ Світільна Вежа

Кількість та сила ламп	Опціонально 4x400 Вт металогалогенні / 4x200 Вт світлодіодні / 4x300 Вт світлодіодні	
Світловий потік (лм)	Усього 104000/20000лм	
Модель лампи	E40/Led	
Тип лампи	Додатковий металогалогенні або світлодіодні	
Рівень виробництва лампи	IP 65	
Щогла	Додаткові 3-4-5-6 секцій	
Тип водіння щогли	Механічний	
Межа підйому (мм)	Додатково 5-7 метрів	
Кут повороту щогли	Ручна	
Регульований Кут	Стандартний – фіксований тип – 360° опціонально	
Модель Генератора	JDG 12000 EC – з шафою	
Тип Генератора	Однофазний із щітковим Альтернатором	
Тип двигуна	Одноциліндровий, вертикальний, 4-тактний, дизельний з повітряним охолодженням	
Швидкість двигуна (про/хв)	3000	3600
Система запуску двигуна	Електричний - запуск із ключа	
Напруга	230 V	120 V/240 V
Номінальна частота	50 Hz	60 Hz
Клас ізоляції	F	
Номінальна потужність (кВА)	10	11
Макс. Потужність (кВА)	12	13
Вихідний роз'єм	Однофазна розетка	
Місткість паливного бака (л)	30	
Тип паливного бака	Верхній бак	
Час безперервної роботи (година)	15	
Машинне масло	SAE 15W40/SAE 10W30	
Суха вага (кг)	410	
Параметри (ДхМхВ)	1650x1120x1750	
Модель колеса	185R14C	
Тип колеса	Тип гуми	
Тип опорної ноги	3 ручним керуванням	

### Особливості та Переваги

Легкий транспорт	Компактний
Ефективне використання	Низький рівень шуму
Надпотужний дизайн	Низькі експлуатаційні витрати
Довговічність	Глобальне Технічне обслуговування та Технічна підтримка





[www.jcbenergy.es](http://www.jcbenergy.es)