



СВІТЛИНА ВЕЖА СЕРІЯ JLТ



JLT 7EC МОДЕЛЬ Світільна Вежа

| | | |
|----------------------------------|--|-------------|
| Кількість та сила ламп | Опціонально 4x400 Вт металогалогенні/4x200 Вт світлодіоди/4x300 Вт світлодіоди | |
| Світловий потік (лм) | Усього 104000/200000лм | |
| Модель лампи | E40/світлодіод | |
| Тип лампи | Додатковий металогалогенні або світлодіодні | |
| Рівень виробництва лампи | IP 65 | |
| Щогла | Додаткова секція 3-4-5 | |
| Тип водіння щогли | Механічний | |
| Межа підйому (мм) | Додатково 5-7 м | |
| Кут повороту щогли | Ручна | |
| Регульований Кут | Стандартний – фіксований тип – 360° опціонально | |
| Модель Генератора | JDG 7000 EC – з шафою | |
| Тип Генератора | Однофазний із щітковим Альтернативним | |
| Тип двигуна | Одноциліндровий, вертикальний, 4-тактний, дизельний з повітряним охолодженням | |
| Швидкість двигуна (про/хв) | 3000 | 3600 |
| Система запуску двигуна | Електричний - запуск із ключа | |
| Напруга | 230 V | 120 V/240 V |
| Номинальна частота | 50 Hz | 60 Hz |
| Клас ізоляції | F | |
| Номинальна потужність (кВА) | 6 | 6,6 |
| Макс. Потужність (кВА) | 7 | 7,7 |
| Вихідний роз'єм | Однофазна розетка | |
| Місткість паливного бака (л) | 30 | |
| Тип паливного бака | Верхній бак | |
| Час безперервної роботи (година) | 20 | |
| Машинне масло | SAE 15W40/SAE 10W30 | |
| Суха вага (кг) | 380 | |
| Параметри (ДхМхВ) | 1600x1100x1550 | |
| Модель колеса | 185R14C | |
| Тип колеса | Тип гуми | |
| Тип опорної ноги | 3 ручним керуванням | |

Особливості та Переваги

| | |
|------------------------|---|
| Легкий транспорт | Компактний |
| Ефективне використання | Низький рівень шуму |
| Надпотужний дизайн | Низькі експлуатаційні витрати |
| Довговічність | Глобальне Технічне обслуговування та Технічна підтримка |



www.jcbenergy.es