



# СВІТЛИНА ВЕЖА СЕРІЯ JLТ



[www.jcbenergy.es](http://www.jcbenergy.es)

### JLT 9EC МОДЕЛЬ Світильна Вежа

|                                  |  |             |
|----------------------------------|--|-------------|
| Кількість та сила ламп           | Опціонально 4x400 Вт металогалогенні/4x200 Вт світлодіоди/4x300 Вт світлодіоди |             |
| Світловий потік (лм)             | Усього 104000/200000лм   |             |
| Модель лампи                     | E40/світлодіод   |             |
| Тип лампи                        | Додатковий металогалогенні або світлодіодні                                    |             |
| Рівень виробництва лампи         | IP 65  |             |
| Щогла                            | Додаткова секція 3-4-5-6   |             |
| Тип водіння щогли                | Механічний   |             |
| Межа підйому (мм)                | Додатково 5-7 м  |             |
| Кут повороту щогли               | Ручна  |             |
| Регульований Кут                 | Стандартний – фіксований тип – 360° опціонально                                |             |
| Модель Генератора                | JDG 9500 EC – з шафою  |             |
| Тип Генератора                   | Однофазний із щітковим Альтернативним  |             |
| Тип двигуна                      | Одноциліндровий, вертикальний, 4-тактний, дизельний з повітряним охолодженням  |             |
| Швидкість двигуна (про/хв)       | 3000   | 3600        |
| Система запуску двигуна          | Електричний - запуск із ключа  |             |
| Напруга                          | 230 V  | 120 V/240 V |
| Номинальна частота               | 50 Hz  | 60 Hz       |
| Клас ізоляції                    | F  |             |
| Номинальна потужність (кВА)      | 7,5  | 8,5         |
| Макс. Потужність (кВА)           | 8,8  | 9,7         |
| Вихідний роз'єм                  | Однофазна розетка  |             |
| Місткість паливного бака (л)     | 30   |             |
| Тип паливного бака               | Верхній бак  |             |
| Час безперервної роботи (година) | 20   |             |
| Машинне масло                    | SAE 15W40/SAE 10W30  |             |
| Суха вага (кг)                   | 395  |             |
| Параметри (ДхМхВ)                | 1600x1100x1550   |             |
| Модель колеса                    | 185R14C  |             |
| Тип колеса                       | Тип гуми   |             |
| Тип опорної ноги                 | 3 ручним керуванням  |             |
| <b>Особливості та Переваги</b>   |  |             |
| Легкий транспорт                 | Компактний   |             |
| Ефективне використання           | Низький рівень шуму  |             |
| Надпотужний дизайн               | Низькі експлуатаційні витрати  |             |
| Довговічність                    | Глобальне Технічне обслуговування та Технічна підтримка                        |             |



[www.jcbenergy.es](http://www.jcbenergy.es)