






231 / 400 V – 50 Hz & 277 / 480 V – 60 Hz

INFORMACIÓN GENERAL DEL GENERADOR

GENERADOR	FRECUENCIA	VOLTAJE	FACTOR DE POTENCIA	VELOCIDAD	MOTOR DIESEL			ALTERNADOR		
					MARCA	MODELO	MARCA	MARCA	SERIE	MODELO
MODELO	HZ	V	CosQ	rpm	MARCA	MODELO	MARCA	MARCA	SERIE	MODELO
JCD 55	50	231/400	0.8	1500	DEUTZ	BFM3C	BF		JCB	180LXA
JCD 66	60	277/480	0.8	1800						180LXA

SALIDA DEL GENERADOR

	OPERACIÓN	kVA	kW	A
50 HZ	REPOSO	55,0	44,0	79,5
	PRINCIPAL	50,0	40,0	72,3
	CONTINUO	41,6	33,3	60,2
60 HZ	REPOSO	66,0	52,8	95,4
	PRINCIPAL	60,0	48,0	86,7
	CONTINUO	52,9	42,3	76,4

CLASIFICACIÓN DE POTENCIA DE ESPERA (REPOSO) – (ESP):

ESP es aplicable para el suministro de energía de emergencia durante la duración del corte de energía de la red pública. No hay capacidad de sobrecarga disponible para esta clasificación. Bajo ninguna condición se permite que un motor opere en paralelo con el servicio público en la clasificación de Stand by Power. Esta clasificación se debe aplicar cuando se disponga de energía eléctrica segura. Un motor clasificado Stand by debe dimensionarse para un factor de carga promedio máximo del 70 % y 200 horas de operación por año. Esto incluye menos de 25 horas por año en la clasificación de Stand by Power. Las clasificaciones Stand by nunca deben aplicarse, excepto en verdaderos cortes de energía de emergencia. Los cortes de energía negociados y contratados con una empresa de servicios públicos no se consideran una emergencia.

CLASIFICACIÓN DE POTENCIA PRINCIPAL (PRIME) – (PRP):

Aplicable para suministrar energía eléctrica en lugar de energía comprada comercialmente. Las solicitudes de potencia Prime deben estar en la forma de una de las siguientes dos categorías:

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO PRINCIPAL SIN LÍMITES (ULTP):

El PRP (Prime Power) está disponible durante un número ilimitado de horas al año en una aplicación con carga variable. La carga variable no debe superar un promedio del 70 % de la potencia nominal principal durante cualquier período de funcionamiento de 250 horas. El tiempo total de funcionamiento a una potencia del 100 % de Prime Power no debe superar las 500 horas al año. Se dispone de una capacidad de sobrecarga del 10 % durante un período de 1 hora en un período de funcionamiento de 12 horas. El tiempo total de funcionamiento a una potencia de sobrecarga del 10 % no debe superar las 25 horas al año.

POTENCIA PRINCIPAL POR TIEMPO LIMITADO (LPT):

LPT (Potencia por tiempo limitado) está disponible por un número limitado de horas en una aplicación sin carga variable. Está diseñado para su uso en situaciones en las que se contraen cortes de energía, como en la reducción de energía de servicios públicos. Los motores pueden funcionar en paralelo con el servicio público hasta 750 horas por año a niveles de potencia que nunca excedan la clasificación de potencia principal. Sin embargo, el cliente debe tener en cuenta que la vida útil de cualquier motor se verá reducida por esta operación de alta carga constante. Cualquier operación.

CLASIFICACIÓN DE POTENCIA CONTINUA (COP):

COP es la potencia que el motor puede continuar utilizando bajo la velocidad prescrita y las condiciones ambientales especificadas en el período normal de mantenimiento estipulado en la planta de fabricación. Potencia Continua es aplicable para suministrar energía de servicios públicos a una carga constante del 100 % durante un número ilimitado de horas al año. No hay capacidad de sobrecarga disponible para esta clasificación.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Motores diésel con tecnología avanzada y alta calidad
- Alternadores con tecnología avanzada y alta calidad
- Emisiones de escape bajas
- Panel de control adecuado para aplicaciones flexibles
- Pabellón patentado de diseño compacto e insonorizado
- Bajo coste operativo
- Adecuado para trabajos pesados
- Alta durabilidad
- Bajo nivel de ruido


- Radiador Tropical a 50 °C
- Filtro de combustible con separador de agua y partículas
- Bajo consumo de combustible
- Soporte de productos de primera clase
- Servicio técnico global y soporte de mantenimiento
- Amplia gama de repuestos asequibles
- Alta calidad y confiabilidad tecnológica
- Medio siglo de experiencia en la fabricación de generadores
- Bajo consumo de aceite

DIMENSIONES DEL GENERADOR Y DIBUJOS TÉCNICOS



MEDIDAS		GENERADOR ABIERTO	GENERADOR PABELLÓN
ANCHO	mm	700	1002
LONGITUD	mm	1700	2269
ALTURA	mm	1562	1597
PESO (NETO)	Kg	857	990
CAPACIDAD DEL TANQUE COMBUSTIBLE	L	134	100

SÍMBOLO	ABIERTO	PABELLÓN
L	1700	2269
W	700	1002
H	1212	1392
S	350	205
A	630	
B	600	
C	515	
D1		750
D2		750
D3		360
D4		
D5		



CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Porcentaje de Potencia Principal	50 Hz - 1500 rpm		60 Hz - 1800 rpm	
	g/kWh	l/hr	g/kWh	l/hr
100 %	212	11,2	214	13,8
75 %	220	8,7	220	10,7
50 %	228	6,0	238	7,7
25 %	238	3,2	234	4,1
Altura máxima de aspiración de la bomba de alimentación de combustible (m)	1.0	1.0	1.0	1.0

PARAMETROS TÉCNICOS DEL MOTOR

GENERAL		50HZ	60HZ
Aspiración		CAC	CAC
Sistema de regulación		Electrónico	Electrónico
Marca del regulador		GAC	GAC
Número de cilindros		4	4
Configuración		Recto, secuencial	Recto, secuencial
Sistema de inyección		Bomba en línea	Bomba en línea
Desplazamiento	l	3,168	3,168
Diámetro	mm	98	98
Carrera	mm	105	105
Relación de compresión		18,5:1	18,5:1
Presión media efectiva	bar	12,6	12,6
Velocidad del pistón	m/s	5,25	6,30
Rotación (mirando hacia el volante)		En sentido antihorario	En sentido antihorario
Número de dientes en la corona del volante		103	103
Motor diésel			
Tipo		BFM3C	BFM3C
Velocidad	min⁻¹	1500	1800
Frecuencia neta	Hz	50	60
Norma de potencia y nivel de potencia		LTP-	LTP -
Rendimiento Del Regulador			
Reducción (estática) con regulador mecánico	%		4-6
Reducción de velocidad (estática) con regulador electrónico	%		0-3
Norma del regulador			G3
Momento De Inercia			
Motor sin volante de inercia	Kg M²	5,50	5,50
Volante de inercia (Especificaciones estándar para generador eléctrico)	Kg M²	0,2	0,2
Aceptación de carga máxima, primer paso	%	-	-
Potencia sonora a plena carga, incluyendo el sistema de enfriamiento	Db(A)	99	101
Presión sonora (promedio a 1 metro, plena carga)	Db(A)	87	90
Datos De Entrada / Escape			
Depresión máxima de admisión (Ajuste de interruptor)	Mbar	30	30
Volumen de aire de combustión	M³/h	170	230
Presión máxima de escape en contrapresión	Mbar	100	100
Temperatura máxima de los gases de escape	°C	560	560
Flujo de gases de escape (a la temperatura mencionada anteriormente)	M³/h	330	450
Equilibrio Térmico			
Disipación de calor (Motor y radiador)	Kw	42	45
Disipación de calor (CAC - Enfriador posterior)	kw	8,5	9,1

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Sistema de Enfriamiento General (Prime)

		50HZ	60HZ
Temperatura Máxima Permissible de Salida del Líquido de Enfriamiento	L	103	103
Resistencia Máxima Permissible del Flujo (Sistema de Enfriamiento y Tuberías)	bar	0.5	0.5
Temperatura Máxima del Líquido de Enfriamiento (Advertencia)	°C	97	97
Temperatura Máxima del Líquido de Enfriamiento (Parada)	°C	103	103
Temperatura en la cual el Termostato comienza a abrirse	°C	78	78
Temperatura en la cual el Termostato se abre por completo	°C	90	90
Flujo de la Bomba de Líquido de Enfriamiento	m ³ /h	4,2	4,2
Presión Mínima antes de la Bomba de Líquido de Enfriamiento	bar	0.15	0.15

Sistema de Enfriamiento del Motor

Capacidad de Líquido de Enfriamiento (motor)	L	4,8	4,8
Capacidad de Líquido de Enfriamiento (Incluyendo la Unidad de Enfriamiento)	L	-	-
Consumo de Energía del Ventilador	Kw	3	4
Ebullición del Aire (Temperatura Máxima Permissible del Aire de Enfriamiento en el Ventilador)	°C	50	50
Pérdida de Presión de Aire (Externa)	mbar	1,5	2,0
Flujo de Aire de Enfriamiento	m ³ /h	4680	5760

Sistema de Lubricación

Especificación de Aceite		15W40/CI-4/SL
Consumo de Aceite (% del Consumo de Combustible)		0,5
Capacidad de Aceite (Cárter)	L	7,5
Presión Mínima de Aceite (Advertencia)	Bar	1,5
Presión Mínima de Aceite (Parada)	Bar	1,0
Temperatura Máxima Permissible del Aceite (Cárter de Aceite)	°C	120

Potencia de Salida del Motor y Sistema Eléctrico

Potencia Bruta (Potencia LTP o de Espera)	Kw	50	60
Reducción del Ventilador	Kw	3	3.0
Salida Eléctrica (stand by)	Kva	55	66
Potencia Bruta (PRP o Potencia Principal)	Kw	45	55
Potencia Bruta (Potencia Continua)	kw	42	50
Tensión del Sistema Eléctrico	V	12	12
Potencia del Motor de Arranque	Kw	3	3
Salida del Alternador	A	55	55
Baterías (Capacidad Mínima de Arranque en Frío a -5 °C)	Ah	1*55	1*55

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del ALTERNADOR



PARÁMETROS TÉCNICOS DEL ALTERNADOR




Tipo Aislamiento	H	Sistema control de campo	Automático
Paso sinuoso	2/3 - (N° 6)	Modelo A.V.R.	Estándar SX460
Alambres	12	Regulación de voltaje	% ± 1
Protección	IP 23	Corriente de cortocircuito sostenido	10 sec 300% (3 IN)
Altitud	m 1000	Armónico Total (*) TGH / THC	% < 5
Sobre velocidad	rpm 2250	Forma de onda: NEMA = TIF - (*)	< 50
Flujo de aire	m ³ /sec 0.095	Forma de onda: I.E.C. = THF - (*)	% < 2
Rodamiento	N/A -	Sin Accionamiento	Cojinete 6309-2RZ
Bobinado Rotor	%100 Cobre	Devanado del estator	100% Cobre

50 Hz – 231 - 400V CosQ 0,8 – 1500 rpm

ESPECIFICACIONES DEL ALTERNADOR

Alternador Estándar

Alternador opcional




Marca/Modelo		JCB 180LXA		TAL042G		S1L2-R1/UC224C
Tipo			Continuo			Stand By
Temperatura	c°		40°C			27°C
Tipo / Aumento de Temperatura	c°		H / 125° K			H / 163° K
Estrella series (V)	V	380/220 400/231	415/240 1 Fase	380/220 400/231	415/240 1 Fase	
Estrella paralela(V)	V	190/110 200/115	208/120 220	190/110 200/115	208/120 220	
Serie Delta (V)	V	220 230	240 230	220 230	240 230	
Potencia Salida	kVA	50,0 50,0	52,0 33,0	55,0 55,0	57,0 36,0	
Potencia Salida	kW	40,0 40,0	41,6 26,4	44,0 44,0	45,6 28,8	

60 Hz - 277 - 480 V CosQ 0,8 – 1800 rpm

VALORES DEL ALTERNADOR

Alternador Estándar

Alternador opcional

Marca/Modelo	 JCB 180LX	 TAL042G	 S1L2R/UC224D
Tipo	Continuo		Stand By
Temperatura	40°C		27°C
Tipo / Aumento de Temperatura	H / 125° K		H / 163° K
Estrella series (V)	V	416/240 440/254 480/277	1 Fase 416/240 440/254 480/277 1 Fase
Estrella paralela(V)	V	280/120 220/127 240/138	- 208/120 220/127 240/138 -
Serie Delta (V)	V	240 254 277	240 240 254 277 240
Potencia Salida	kVA	57,0 61,0 61,0	41,0 63,0 67,0 67,0 45,0
Potencia Salida	kW	45,6 48,8 48,8	32,8 50,4 53,6 53,6 36,0

ALERTAS DE MÓDULO DE CONTROL

Malfuncionamiento parado de emergencia
 Alta frecuencia del generador
 Baja frecuencia del generador
 Carga Baja
 Sobre Corriente
 Corriente Desequilibrada
 Bajo voltaje del generador
 Alta frecuencia del generador
 Error de secuencia de fase
 Sobrecarga
 Bajo nivel de agua (opcional)
 Baja presión de aceite
 Baja temperatura del agua
 Sensor de calor roto
 Potencia inversa

Error De Inicio
 Error de parada
 Error de captación magnética
 Error del alternador de carga
 Carga desequilibrada
 Alarma de tiempo de mantenimiento
 Baja velocidad
 Alta velocidad
 Cable del sensor de aceite roto
 Alta temperatura del aceite (opcional)
 Bajo nivel de combustible (opcional)
 Alto voltaje de la batería
 Bajo voltaje de la batería
 Alta temperatura del agua
 Errores electrónicos de bus Can (ECU)

ESPECIFICACIONES DEL PANEL DE CONTROL



- Panel de acero pintado en polvo con puerta con cerradura
- ATS (Panel de Transferencia Automática)- Opcional
- Módulo de control
- Cargador de batería
- Botón de parada de emergencia
- Retroiluminado, 128x64 píxeles
- Réles de control
- Bloques de terminales
- Terminal de salida de carga
- MSBS Protección del sistema
- Disyuntor opcional
- Pantalla LCD

PARAMETROS TÉCNICOS DEL MÓDULO DE CONTROL

Marca		Marca	Trans-MIDIAMF.232.GP
Medidas	120mmx94mm.	Clase de protección	IP65 Desde el frente
Peso	260 gr.	Condiciones ambientales	2000 metros por encima del nivel del mar
Humedad Ambiental	Max. %90.	Temperatura ambiental	-20°C to +70°C
Tensión de alimentación de la batería CC	8 - 32 V	Medición del voltaje de la batería	8 – 32 V
Frecuencia de la red	5 - 99,9 Hz	Medición de tensión de red	3 - 300 V fase -Neutral, 5 - 99,9 Hz
Medición de voltaje del generador	3 - 300 V	Frecuencia del generador	5 - 99,9 Hz
Transformador de corriente secundaria	5A	Período de trabajo	Continuo
Medición de voltaje del alternador de carga	8 - 32 V	Excitación del alternador de carga	210mA & 12V, 105mA & 24V Nominal 2.5W
Comunicación de Interfaz	RS-232	Medición de emisor analógico	0 - 1300ohm
Salida de relé del contactor del generador	5A & 250V	Salida de relé de contactor de red	5A & 250V
Salidas de transistor de solenoide	1A con suministro de CC	Salidas de transistor de inicio	1A con suministro de CC
Salidas de transistor configurables-3	1A con suministro de CC	Salidas de transistor configurables-4	1A con suministro de CC

FUNCIONES DEL MÓDULO DEL CONTROL

Control del nivel de tensión de red	Control del nivel de voltaje del generador	Protecciones de generadores trifásicos	Función AMF trifásica	Alarma de bocina
Control del nivel de frecuencia de red	Control del nivel de frecuencia del generador	- Alto / Bajo Voltaje	- Alta / Baja Frecuencia	Control del termostato del tubo del calentador
Control de opciones de funcionamiento del motor	Control del nivel de corriente del generador	- Alta / Baja Frecuencia	- Alto / Bajo Voltaje	Modbus y SNMP
Control de opción de parada del motor	Control del nivel de polvo del generador	- Asimetría de corriente / voltaje	- Temperatura del agua alta / baja	Horas de funcionamiento
Control de nivel de velocidad del motor (RPM)	Programación de trabajo del generador y control de tiempo	- Sobrecorriente / Sobrecarga	- Carga Alta / Baja	Fuga a tierra
Tiempos de opciones de voltaje de batería	Controladores de presión de aceite	Control de sobrecalentamiento	Red., Generador Control ATS	Módem analógico
Verificación de los tiempos de mantenimiento del motor	Entradas y salidas analógicas configurables	Selección de fase monofásica o trifásica	Pantalla de red, voltaje y frecuencia	Ethernet, USB, RS232, RS485
Interfaces de comunicación GPRS, GSM	Mantenimiento de registros de errores de eventos pasados	Configuración de parámetros a través del módulo de control	Configuración de parámetros a través de la computadora	Alarma de protección seleccionable / apagado
Velocidad del motor, voltaje, arranque	Entradas y salidas digitales de programables configurables	Temperatura de agua Corriente y Frecuencia	Horas de operación Secuencia de fase	Voltaje de la batería Presión del aceite



- Diseño y color especiales, registrados de JCB Energy
- Calidad A1 DKP / HRU / Acero Galvanizado
- Giro sensible en la plegadora automática
- Corte Delicado en Punzón Automático y Banco Láser
- Soldadura sensible en banco de soldadura robótico
- Nano tecnología de limpieza química antes de pintar
- Pintura Robótica con Pintura en Polvo Electrostático
- Secado y estabilización en estufas a 200 °C
- Prueba de sal de 1500 horas
- Aislamiento Lana de Vidrio, Material Clase A1 -50/+500 °C
- Recubrimiento Especial Sobre Lana de Vidrio
- Mejor nivel de sonido (en Dba)
- Pruebas de temperatura
- Accesorios inoxidable
- Conectores de salida de cable y prensaestopas
- Botón de parada de emergencia
- Indicador del nivel de combustible
- Tapa del drenaje de combustible
- Registros de entrada y retorno de combustible
- Prueba de permeabilidad para tanque de combustible
- Montado en caucho al vacío
- Burletes de alta calidad
- Amortiguadores de alta calidad
- Equipos de elevación y transporte
- Silenciadores de escape internos
- Silenciadores de escape externos
- Tapón de llenado de agua del radiador
- Tanque de combustible diario, Tanque de combustible externo



www.jcbenergy.es