



CARRETILLA ELEVADORA DIESEL SERIES JCF



www.jcbenergy.es



Especificación		JCF 30	JCF 35
Combustible		Diesel	Diesel
Capacidad de Carga	kg	3000	3500
Centro de Carga	mm	500	500
Altura de Elevación	mm	3000	3000
Altura de Elevación libre total	mm	100	100
Dimensiones de la Horquilla	mm	1070x125x45	1070x125x50
Ángulo de inclinación Mástil	%	6°/12°	6°/12°
Radio de Giro mín.	mm	2400	2550
Claridad del piso	mm	135	135
Altura del tejadillo protector	mm	2165	2165
Voladizo delantero	mm	495	495
Máx. Vel. de viaje (carga de combustible)	km/h	19	19
Máx. Vel. De Elevación (carga de combustible)	mm/s	480	480
Máx. Potencia de tracción	KN	13.5	13.5
Máx. Trepabilidad	%	20	20
Long. Total, con Horquilla	mm	3752	3763
Long. Total, sin Horquilla	mm	2682	2693
Ancho total	mm	1225	1225
Altura del Mástil extendido	mm	4265	4265
Altura del Mástil bajado	mm	2060	2060
Neumático delantero		28x9-15-12PR	28x9-15-12PR
Neumático trasero		6.50-10-10PR	6.50-10-10PR
Distancia entre ejes	mm	1700	1700
Banda de rodadura (del/tras)	mm	1000/970	1000/970
Peso de servicio	Kg	4250	4500
Batería	V/Ah	12/80	12/80
Motor		XINCHAI	XINCHAI
Transmisión		Mecánica/Hidráulica	Mecánica/hidráulica



www.jcbenergy.es