





231 / 400 V – 50 Hz & 277 / 480 V – 60 Hz

معلومات المولدات العامة

مولد كهرباء	تردد	الجهد الكهربائي	عامل القوى	سرعة	محرك ديزل	المولد
نموذج	هرتز	الخامس	Cos Q	دورة في الدقيقة	علامة	سلسلة
JCN 660P	50	231/400	0.8	1500	JCN	JCB
JCN 760P	60	277/480	0.8	1800	JCN	JCB

مخرج المولد

التشغيل	كيلو فولت أمبير	كيلوواط	أمبير
وضع الاستعداد سحب أولي سحب المستمر	660,0	528,0	953,8
	600,0	480,0	867,0
	420,0	336,0	606,9
وضع الاستعداد سحب أولي سحب المستمر	760,0	608,0	1.098,3
	690,9	552,7	998,4
	483,6	386,9	698,9

: (ESP) الطاقة الاحتياطية

ESP قابل للتطبيق لتوفير طاقة احتياطية طوال مدة انقطاع التيار الكهربائي. لا توجد سعة زائدة متاحة لهذا التصنيف. لا يُسمح تحت أي ظرف من الظروف بتشغيل المحرك بالتوازي مع الأداة المساعدة في وضع الاستعداد. يجب تطبيق هذا التصنيف حيثما يتوفر مصدر طاقة موثوق. يجب أن يكون حجم المحرك المصنف على أنه وضع الاستعداد مناسباً لمتوسط عامل تحميل بحد أقصى 70% و 200 ساعة تشغيل سنوياً. يتضمن ذلك أقل من 25 ساعة في السنة بقدرة الاستعداد المقدرة. لا ينبغي أبداً تطبيق التصنيفات الاحتياطية باستثناء حالات انقطاع التيار الكهربائي الطارئة. لا يُعتبر انقطاع التيار الكهربائي المتفاوض عليه بموجب عقد مع شركة مرافق حالة طارئة

: (PRP) الطاقة الرئيسية

قابل للتطبيق لتزويد الطاقة الكهربائية بدلاً من الطاقة المشتراة تجارياً. Prime Power يجب ان تكون في شكل احدي الفئتين التاليتين .

: (ULTP) وقت التشغيل غير المحدود للطاقة الأولية

يتوفر (Prime Power) PRP لعدد غير محدود من الساعات سنوياً في تطبيق تحميل متغير. يجب ألا يتجاوز الحمل المتغير 70% من الطاقة الرئيسية المقدره خلال أي فترة تشغيل تبلغ 250 ساعة. يجب ألا يتجاوز إجمالي وقت التشغيل بنسبة 100% 500 ساعة في السنة. تتوفر قدرة تحميل زائد بنسبة 10% لمدة ساعة واحدة على مدى فترة تشغيل تبلغ 12 ساعة. يجب ألا يتجاوز إجمالي وقت التشغيل بنسبة 10% من الطاقة الزائدة 25 ساعة في السنة.

: (ULTP) وقت تشغيل غير محدود

LTP محدود الوقت Prime Power متاح لعدد محدود من الساعات في تطبيق بدون تحميل متغير. الغرض منه هو الاستخدام في الحالات التي يتم فيها التعاقد على انقطاع التيار الكهربائي، كما هو الحال في تقليص طاقة المرافق. يمكن تشغيل المحركات بالتوازي مع المرافق العامة لمدة تصل إلى 750 ساعة في السنة بمستويات طاقة لا تتجاوز أبداً تصنيف Prime Power. ومع ذلك، يجب أن يدرك العميل أنه سيتم تقليل عمر أي محرك من خلال هذه العملية المستمرة ذات الحمل العالي

: (COP) تصنيف الطاقة المستمر

COP هي الطاقة التي يمكن للمحرك الاستمرار في استخدامها وفقاً للسرعة المحددة والظروف البيئية المحددة خلال فترة الصيانة العادية المنصوص عليها في المصنع. وإمدادات الطاقة المستمرة قابلة للتطبيق لتزويد الطاقة الكهربائية بحمل ثابت 100% لعدد غير محدود من الساعات في السنة. لا توجد سعة زائدة متاحة لهذا التصنيف.

الخصائص والفوائد

- رادياتير استوائي 50 درجة مئوية
- فلتر الوقود مع فاصل الماء والجسيمات
- استهلاك وقود منخفض
- دعم المنتج من الدرجة الأولى
- الخدمات الفنية ودعم الصيانة في جميع أنحاء العالم
- مجموعة واسعة من قطع الغيار بأسعار معقولة
- جودة عالية وتكنولوجيا موثوقة
- خبرة نصف قرن في تصنيع المولدات
- انخفاض استهلاك الزيت


- محركات ديزل بتقنية وجودة متطورة
- مولدات ذات تقنية وجودة متطورة
- انبعاث عادم منخفض
- لوحة تحكم مناسبة للتطبيق المرين
- كابينة مدمجة وعازلة للصوت حاصلة على براءة اختراع
- تكلفة تشغيل منخفضة
- مناسبة للأحمال الثقيلة
- المتانة
- مستوى ضوضاء منخفض

أبعاد المولد والرسومات التقنية



مولد مع كابينة عزل		مولد مفتوح		القيم	
1646		1400		مم	العرض
4632		3311		مم	الطول
2641		1980		مم	ارتفاع
4240		3386		كلغ	وزن صافي
400		1066		L	سعة خزان الوقود

رمز	مفتوح	كابينة عزل
L	3311	4632
W	1400	1646
H	1980	2000
S	641	
A	560	
B	1200	
C	1200	
D1		1002
D2		800
D3		800
D4		800
D5		800



استهلاك الوقود

Hz - 1800 rpm 60		Hz - 1500 rpm 50		النسبة المئوية للقوة الأساسية
l/hr	g/kWh	l/hr	g/kWh	
149,1	200,0	135,5	200	%110
132,5	196,0	120,4	196	%100
99,3	196,0	90,3	196	%75
69,9	207,0	63,6	207,0	%50

الإعدادات و تقنيات المحرك

عامة		
عدد الاسطوانات	8	
ترتيب	V نوع	
امتصاص	مبرد/شاحن توربيني	
نظام الاحتراق	حقن مباشر	
نسبة الضغط	15,5:1	
الفجوة	128	Mm
سمة	155	Mm
تحول	15,948	L
نوع التحكم	إلكتروني	
طبقة التحكم	G3	
دوران	عكس عقارب الساعة	
تحكم جانبي	1-5-7-2-6-3-4-8	
اصدار	Tier II	
لحظات الدوران القصور الذاتي		
محرك	4,54	Kg - m ²
دولاب الموازنة	2,1	Kg - m ²
تقييم الأداء		
انخفاض السرعة	≤0,5	%
نطاق سرعة الحالة المستقرة	≤0,5	%
الفلاتر		
فلتر هواء	نوع جاف ، قابل للاستبدال	
فلتر الوقود	مع فاصل المياه	
فلتر النفط	نوع العنصر ، مصيدة الجسيمات	
غلاف دولاب الموازنة وربط مرن		
مبيت دولاب الموازنة	1	SAE (J620)
قرص توصيل مرن	14	(") Inch
شروط الاختبار		
درجة الحرارة المحيطة	25	%
الضغط الجوي	100	KPa
الرطوبة النسبية	30	(%)Rh
الأعلى. مقاومة دخول التشغيل	5	KPa
حد ضغط العادم	10	KPa
درجة حرارة الوقود (مضخة مدخل الوقود)	38 ± 2	C°
الأبعاد الكلية		
طول*	1745	Mm
عرض	1380	Mm
ارتفاع	1400	mm
الوزن الجاف	1400	

• من الطرف الأمامي للمبرد إلى الطرف الخلفي لمرشح الهواء.

نظام التبريد

نظام التشحيم

الاستوائية	50 درجة مئوية	نوع المبرد	28	L	النظام الكلي
80	L	إجمالي سعة المبرد	19	L	أدنى مستوى للزيت
105	°C	أقصى درجة حرارة مخرج المبرد الأعلى. مثقوب. مقاومة للتدفق. (نظام التبريد والأنابيب)	40	°C	درجة حرارة التشغيل المقدر للمحرك
0,5	bar	تحذير درجة حرارة سائل التبريد القصوى	5	bar	ضغط زيت التشحيم (السرعة المقدر)
95	°C	درجة الحرارة العليا لإغلاق المبرد	200	kPa	يفتح صمام التنفيس
98	°C	ترموستات - الفتح الأولي	≤0,5	%	نسبة استهلاك الزيت / الوقود
68	°C	عملية الترموستات	110	°C	درجة حرارة الزيت العادية
71	°C	درجة الحرارة - مفتوحة بالكامل	24	V	الجهد الكهربائي
5,60	m ³ /h	تسليم مضخة المبرد	7	kW	المدخل
0,5	bar	أدنى ضغط أمامي مضخة المبرد	45	A	أمبير خرج المولد
1,39	m ²	سطح المبرد	28	V	جهد خرج المولد
5	Row	خطوط	2X135	Ah	قدرة البطارية
15,5	Per/Inch	كثافة المصفوفة	900	mm	قطر الدائرة
الألومنيوم		مواد	1,15:1		نسبة القيادة
1162	mm	عرض المصفوفة	7		عدد الشفرات
1196	mm	ارتفاع المصفوفة			مواد
70	kPa	تعديل ضغط CAap			
0,15	kPa	تقدير احتياطي تدفق هواء التبريد			
3000	W	أنبوب تسخين مسبق للمحرك (مع مضخة الدوران)			

معدلات قوة محرك الديزل الداخلي

BII	سلسلة المحركات	JC25	عائلة المحرك	B825JCI	نوع المحرك	
قوة المحرك	قوة المحرك	خرج المولد النموذجي (صافي)	نوع العملية	سرعة rpm		
Net	Cross					
Hp	kWm	Hp	KWm	kWe	kVA	
746,3	556,0	778,5	580,0	528,0	660,0	Stand By(Maximum)
676,5	504,0	707,4	527,0	478,0	598,0	Prime
895,6	667,2	934,2	696,0	633,6	792,0	Stand By(Maximum)
811,8	604,8	848,9	632,4	573,6	717,6	Prime

معايير مطابقة محرك الديزل


Prime	Stand By		Hz @ 1500 r/min 50
542,8	597,4	kW	إجمالي قوة المحرك
519,1	572,7	kW	صافي قوة المحرك
22,0	22,0	kW	استهلاك طاقة المروحة (محرك بكرة الحزام)
1,5	2,0	kW	فقدان الطاقة الأخرى
3,46	3,80	MPa	متوسط الضغط الفعال
39,66	41,65	m ³ / min	كمية تدفق الهواء
690	690	°C	حد درجة حرارة العادم
72,75	76,39	m ³ / min	تدفق العادم
3,30	3,50		زيادة نسبة الضغط
8,5	8,5	m / s	متوسط سرعة المكبس
809,6	809,6	m ³ / min	تدفق هواء مروحة التبريد
598	660	kVA	انتاج الطاقة النموذجية للمولد
Prime	Stand By		الطرد الحراري
1357,5	1493,5	kW	الطاقة في الوقود (حرارة الاحتراق)
542,8	597,4	kW	إجمالي الحرارة إلى الطاقة
271,9	298,7	kW	الطاقة للتبريد وزيت التشحيم
94,8	105,1	kW	القدرة على تبديد الحرارة *
393,5	433,6	kW	الطاقة للاستنفاد
54,6	59,7	kW	الحرارة الإشعاعية

* نظام تبريد داخلي

Prime	Stand By		Hz @ 1800 r/min 60
579,7	638,0	kW	إجمالي قوة المحرك
549,0	606,8	kW	صافي قوة المحرك
26,4	26,4	kW	استهلاك طاقة المروحة (محرك بكرة الحزام)
1,5	2,0	kW	فقدان الطاقة الأخرى
2,88	3,17	MPa	متوسط الضغط الفعال
39,66	41,64	m ³ / min	كمية تدفق الهواء
670	670	°C	حد درجة حرارة العادم
72,75	76,39	m ³ / min	تدفق العادم
3,30	3,50		زيادة نسبة الضغط
10,2	10,2	m / s	متوسط سرعة المكبس
809,6	809,6	m ³ / min	تدفق هواء مروحة التبريد
658	726	kVA	انتاج الطاقة النموذجية للمولد
Prime	Stand By		الطرد الحراري
1332,8	1495,6	kW	الطاقة في الوقود (حرارة الاحتراق)
516,0	597,4	kW	إجمالي الحرارة إلى الطاقة
271,9	298,7	kW	الطاقة للتبريد وزيت التشحيم
94,8	105,1	kW	القدرة على تبديد الحرارة *
393,5	433,6	kW	الطاقة للاستنفاد
56,7	62,8	kW	الحرارة الإشعاعية

* نظام تبريد داخلي

المواصفات والمعايير التقنية للمولد JCB



الإعدادات التقنية للمولد

ذاتي التحريض	نظام التحكم الميداني	H	فئة العزل
SX440	Standard	2/3 - (N° 6)	لا يوجد لف
± 1	%	12	الأسلاك
300% (3 IN)	10 sec	IP 23	حماية
< 5	%	1000	ارتفاع
< 50	%	2250	السرعة الزائدة
< 2	%	1,035	تدفق الهواء
6314-2RZ	اسطوانة	-	محرك المتداول
Copper	100%	Copper	لف الجزء الدوار

50 Hz – 231 - 400V CosQ 0,8 – 1500 rpm

الإعدادات المولد

استخدام اختياري للمولد

استخدام قياسي للمولد

S5L1D-D	STAMFORD	TAL047E	LEROY-SOMER™	JCB 355M	JCBENERGY	نموذج العلامة التجارية			
Stand By	مستمر	مهمة							
C°27	C°40	°C				الوسط الخارجي			
H / 163° K	H / 125° K	°C				فئة / درجة الحرارة.			
1 Ph	415/240	400/231	380/220	1 Ph	415/240	400/231	380/220	v	الاندفاع التسلسلي (V)
220	208/120	200/115	190/110	220	208/120	200/115	190/110	v	نجمة متوازية (V)
230	240	230	220	230	240	230	220	v	سلسلة دلنا (V)
-	685,0	660,0	660,0	-	623,0	600,0	600,0	kVA	انتاج الطاقة
-	548,0	528,0	528,0	-	498,4	480,0	480,0	kW	انتاج الطاقة

60 Hz - 277 - 480 V CosQ 0,8 – 1800 rpm

استخدام اختياري للمولد								استخدام قياسي للمولد	
HC5E	STAMFORD		TAL047E	LEROY-SOMER		JCB355S2	JCBENERGY	نموذج العلامة التجارية	
Stand By				مستمر				°C	مهمة
C°27				C°40					
H / 163° K				H / 125° K				°C	الوسط الخارجي فئة / درجة الحرارة. يصعد
1 Ph	480/277	440/254	416/240	1 Ph	480/277	440/254	416/240		
-	240/138	220/127	208/120	-	240/138	220/127	208/120	v	نجمة متوازية (V)
240	277	254	240	240	277	254	240	v	سلسلة دلتا (V)
-	783,6	756,0	756,0	-	712,8	687,6	687,6	kVA	انتاج الطاقة
-	626,4	604,8	604,8	-	570,0	549,6	549,6	kW	انتاج الطاقة

تنبيهات وحدة التحكم

خطأ في الإقلاع
خطأ في التوقف
خطأ لاقط مغناطيسي
خطأ في شحن المولد
حمولة غير متوازنة
إنذار وقت الصيانة
سرعة منخفضة
كابل مستشعر الزيت المكسور
ارتفاع درجة حرارة الزيت (اختياري)
مستوى وقود منخفض (اختياري)
الجهد العالي للبطارية
جهد بطارية منخفض
ارتفاع درجة حرارة الماء
يمكن أن أخطاء الناقل الإلكتروني (ECU)

عطل التوقف في حالات الطوارئ
مولد عالي التردد
مولد منخفض التردد
حمولة منخفضة
زيادة التيار
تيار غير متوازن
جهد المولد المنخفض
مولد عالي التردد
خطأ في تسلسل المرحلة
الزائد
انخفاض منسوب المياه (اختياري)
انخفاض ضغط الزيت
انخفاض درجة حرارة الماء
مستشعر الحرارة المكسور
قوة عكسية
السرعة العالية

مواصفات لوحة التحكم



- تحميل محطة الإخراج- بسبار
- صمامات حماية النظام
- TMS / مفتاح الإخراج - اختياري
- شاشة عرض LCD تخطيطي
- إضاءة خلفية 64*128 pixels
- تتابع التحكم
- لوح من ألواح الصلب مع غطاء قابل للقفل
- ATS / لوحة التحويل التلقائي - اختياري
- وحدة التحكم
- شاحن بطارية
- زر التوقف في حالة الطوارئ
- كتلة اتصال المحطة

وحدة التحكم المعلمات الفنية

Trans-MIDIAMF.232.GP	علامة تجارية	JCBENERGY	علامة تجارية
IP65 من الأمام	فئة الحماية	.120mmx94mm	أبعاد
mètres 2000 d'altitude	الظروف البيئية	.gr 260	الوزن
C to +70°C°20-	درجة الحرارة المحيطة	.Max. %90	الرطوبة المحيطة
32V - 8	قياس جهد البطارية	V 32 - 8	جهد إمداد بطارية DC
V phase - 300 - 3 Neutral, 5 - 99,9 Hz	قياس الجهد الكهربائي	Hz 99,9 - 5	تردد الشبكة
Hz 99,9 - 5	تردد المولد	V 300 - 3	قياس جهد المولد
مستمر	وقت العمل	5A	محول التيار الثانوي
210mA &12V, 105mA &24V Nominal 2.5W	إثارة المولد الشحن	V 32 - 8	شحن قياس جهد المولد
1300ohm - 0	قياس المرسل التناظري	RS-232	واجهة الاتصالات
5A & 250V	خرج تتابع الموصل الرئيسي	5A & 250V	خرج تتابع قواطع المولد
DC مع امدادات الطاقة 1A	بدء مخرجات الترانزستور	DC مع امدادات الطاقة 1A	مخرجات الترانزستور الملف اللولبي
DC مع امدادات الطاقة 1A	شكلي - 4 نواتج ترانزستور	DC مع امدادات الطاقة 1A	شكلي - 3 نواتج الترانزستور

وظائف وحدة التحكم

التحكم في مستوى الجهد الكهربائي	التحكم في مستوى جهد المولد	ثلاث مراحل حماية المولد	ثلاث مراحل وظيفة AMF	بوق الإنذار
التحكم في مستوى تردد التيار الكهربائي	التحكم في مستوى تردد المولد	- جهد عالي / منخفض	- تردد عالي / منخفض	التحكم في ترموستات أنبوب التسخين
التحكم في خيارات تشغيل المحرك	التحكم في مستوى المولد الحالي	- تردد عالي / منخفض	- جهد عالي / منخفض	Modbus and SNMP
التحكم في خيار إيقاف تشغيل المحرك	التحكم في مستوى مسحوق المولد	- عدم تناسق التيار / الجهد	- ارتفاع / انخفاض درجة حرارة الماء	ساعة العمل
التحكم في مستوى سرعة المحرك (RPM)	جدول عمل المولد والتحكم في التوقيت	- زيادة التيار / زيادة الحمل	- حمولة عالية / منخفضة	تسرب أرضي
وقت خيارات جهد البطارية	فحص أجهزة مراقبة ضغط الزيت	التحكم في الحرارة الزائدة	التيار الكهربائي ، مولد التحكم ATS	مودم تناظري
تحقق من أوقات خدمة المحرك تحقق من أوقات خدمة المحرك	مدخلات ومخرجات تناظرية قابلة للتكوين	1 مرحلة أو 3 مراحل ، اختيار المرحلة	التيار الكهربائي ، الجهد ، عرض التردد	إيثرنت ، USB ، RS485 ، RS232
واجهات اتصالات GPRS, GSM	احتفظ بسجلات الأخطاء للأحداث الماضية	إعداد المعلمة عبر وحدة التحكم	ضبط المعلمة عبر الكمبيوتر	اختيار حماية إنذار / إيقاف
سرعة المحرك ، الجهد ، الأرض	مدخلات ومخرجات رقمية قابلة للبرمجة	درجة حرارة الماء التيار والتردد	ساعات العملية تسلسل المرحلة	قوة البطارية ضغط الزيت



- تصميم ولون JCB Energy خاص ومسجل
- الجودة A1 DKP / HRU / الصلب المجلفن
- تطور حساس على فرامل الضغط الأوتوماتيكية
- القطع الدقيق على الخرامة الأوتوماتيكية ومنضدة الليزر
- اللحام الحساس على منضدة اللحام الروبوتية
- تقنية التنظيف الكيميائي بالنانو قبل الطلاء
- طلاء آلي بطلاء مسحوق إلكتروستاتيكي
- تجفيف وتثبيت في الأفران عند درجة حرارة 200 درجة مئوية
- اختبار الملح لمدة 1500 ساعة
- عزل الصوف الزجاجي فئة A1 مادة -50 / +500 درجة مئوية
- طلاء خاص على الصوف الزجاجي
- مستوى صوت أفضل (في ديسيبل)
- اختبارات درجة الحرارة
- ملحقات مضادة للصدأ
- موصلات مخرج الكابلات وغدد الكابلات
- زر التوقف في حالة الطوارئ
- مقياس مستوى الوقود
- قابس تصريف الوقود
- مدخل الوقود ومخمدات العودة
- اختبار النفاذية لخزان الوقود
- جبل المطاط فراغ
- جودة عالية للطقس
- ممتص صدمات عالي الجودة
- غطاء فتحة تعبئة الوقود (مع فتحة تهوية)
- معدات الرفع والنقل
- كاتمات صوت العادم الداخلية (كاتمات الصوت)
- كاتمات الصوت الخارجية (كاتمات الصوت)
- غطاء فتحة تعبئة ماء الرادياتير
- خزان الوقود اليومي، خزان الوقود الخارجي



www.jcbenergy.es