



GÉNÉRATEUR PORTABLE INVERTER



www.jcbenergy.es

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Le générateur de fréquence variable silencieux JPG a été amélioré à plusieurs reprises, et son poids et son volume sont dans la même industrie. Être à la pointe, l'avantage concurrentiel est évident
- Nous essayons toujours d'apporter de la lumière à l'extérieur, à partir de ce point, nous avons amélioré la partie centrale de la mise en parallèle, maintenant vous n'avez plus à dépenser d'argent pour acheter un kit parallèle, juste un simple câble pour se connecter au deuxième générateur d'onduleur JPG pour doubler la puissance, économiser de l'espace et économiser de l'argent



GÉNÉRATEUR

Modèle		JP 9000i
Actuel	A	32,6/62,5/31,3
Puissance nominale	KW	7,5
Max. Sortir	KW	9
Tension nominale	V	230/120/240
Fréquence	Hz	50/60
Numéro de phase		Monophasé
Tension continue	V	12
Courant DC	A	8.3
Capacité du réservoir de carburant	L	3,7
Temps continu	(%50 load)	10,5
Poids net / kg		110
Moteur		JC460P
Déplacement	ml	459
Dimensions de l'emballage	mm	820*640*780
Prêt	20GP/40GP/40HQ	74/149/150



www.jcbenergy.es