





TEK FAZLI SABİTLEYİCİLER



Teknik Özellikler

- JCB SO-HO serisi, tek fazlı gerilim sabitleyicilerdir ve şebeke gerilimini düzenlerken birçok avantaj sağlar.
- Doğrusal olmayan yükleri sürer.
- Hızlı düzenleme yapar.
- Toroidal transformatör tasarımı.
- Yük, kutup şarj anahtarı üzerinden by-pass'a aktarılır.
- Yüksek verimlilik.
- Güvenli ve ekonomik kullanım.
- Aşırı akım ve aşırı yük koruması.
- Sayısal olarak görüntülenen durum, giriş ve çıkış ölçümleri.

Model	JSH 1108	JSH 1110	JSH 115	JSH 1120
Güç (kVA)	8	10	15	20
Regülatör Girişi				
Çalışma Gerilimi Aralığı	160 – 255 /120-240 VAC			
Çalışma Frekansı	47 ... 65 Hz			
Hat Girişi Koruması	Aşırı akım, düşük ve yüksek gerilim koruması, sıcaklık			
Regülatör Çıkışı				
Çıkış Gerilimi	220 /230 VAC \pm %1			
Aşırı Yüklenme	%200 yük altında 10 saniye			
Düzeltilme Hızı	~ 90 volt/saniye			
Dönüş Süresi	~ 90 volt/saniye (155-260 VAC arası)			
Çıkış Koruması	Aşırı yüklenme veya kısa devre durumunda devreyi açarak yükü korur			
Çalışma Prensipleri				
Servo motor, Toroidal transformatör, mikroişlemci kontrolü, tam otomatik				
Genel				
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C/50°C			
Depolama Sıcaklığı	-25°C /60 °C			
Bağıl Nem	<%95, DIN			
Çalışma Yüksekliği	<2000 mt			
Akustik Seviye	50 dBA (sqm)			
Boyutlar				
Boyutlar YxGxD (cm)	56x30x36	56x30x36	61x38x41	66x40x43
Ağırlık (kg)	35	43	72	81



www.jcbenergy.es