



CARRETILLA ELEVADORA DIESEL SERIES JCF



www.jcbenergy.es

CARRETILLA ELEVADORA DIESEL -- SERIES JCF

Especificación		JCF 20	JCF 25	JCF 30	JCF 35
Combustible		Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Capacidad de Carga	kg	2000	2500	3000	3500
Centro de Carga	mm	500	500	500	500
Altura de Elevación	mm	3000	3000	3000	3000
Altura de Elevación libre total	mm	100	100	100	100
Dimensiones de la Horquilla	mm	1070x122x40	1070x122x40	1070x125x45	1070x125x50
Ángulo de inclinación Mástil	%	6°/12°	6°/12°	6°/12°	6°/12°
Radio de Giro mín.	mm	2220	2240	2400	2550
Claridad del piso	mm	120	120	135	135
Altura del tejadillo protector	mm	2140	2140	2165	2165
Voladizo delantero	mm	448	485	495	495
Máx. Vel. de viaje (carga de combustible)	km/h	19	19	19	19
Máx. Vel. De Elevación (carga de combustible)	mm/s	550	550	480	480
Máx. Potencia de tracción	KN	12.3	12.3	13.5	13.5
Máx. Trepabilidad	%	20	20	20	20
Long. Total, con Horquilla	mm	3422	3646	3752	3763
Long. Total, sin Horquilla	mm	2502	2576	2682	2693
Ancho total	mm	1170	1170	1225	1225
Altura del Mástil extendido	mm	4220	4220	4265	4265
Altura del Mástil bajado	mm	2060	2060	2060	2060
Neumático delantero		7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	28x9-15-12PR	28x9-15-12PR
Neumático trasero		6.00-9-10PR	6.00-9-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR
Distancia entre ejes	mm	1600	1600	1700	1700
Banda de rodadura (del/tras)	mm	970/970	970/970	1000/970	1000/970
Peso de servicio	Kg	3320	3680	4250	4500
Batería	V/Ah	1280	12/80	12/80	12/80
Motor		XINCHAI	XINCHAI	XINCHAI	XINCHAI
Transmisión		Mecánica/ Hidráulica	Mecánica/ Hidráulica	Mecánica/ Hidráulica	Mecánica/ Hidráulica

CARRETILLA ELEVADORA DIESEL -- SERIES JCF

Especificación		JCF 40	JCF 50	JCF 50L	JCF 60
Combustible		Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Capacidad de Carga	kg	4000	5000	5000	6000
Centro de Carga	mm	500	500	600	600
Altura de Elevación	mm	3000	3000	3000	3000
Altura de Elevación libre total	mm	150	160	200	210
Dimensiones de la Horquilla	mm	1070x150x50	1070x150x50	1220x150x60	1220x150x60
Ángulo de inclinación Mástil	%	6°/12°	6°/12°	6°/12°	6°/12°
Radio de Giro mín.	mm	2710	3050	3250	4120
Claridad del piso	mm	135	140	200	200
Altura del tejadillo protector	mm	2180	2240	2500	2500
Voladizo delantero	mm	500	570	590	615
Máx. Vel. de viaje (carga de combustible)	km/h	19	18	24	23
Máx. Vel. De Elevación (carga de combustible)	mm/s	340	400	510	500
Máx. Potencia de tracción	KN	20	23	54	51.4
Máx. Trepabilidad	%	20	18	35	20
Long. Total, con Horquilla	mm	4000	4190	4690	4270
Long. Total, sin Horquilla	mm	2930	3120	3510	3590
Ancho total	mm	1290	1480	1970	1970
Altura del Mástil extendido	mm	4270	4300	4400	4380
Altura del Mástil bajado	mm	2190	2190	2500	2500
Neumático delantero		250-15-16PR	300-15-20PR	8.25-15-14PR	8.25-15-14PR
Neumático trasero		7.00-12-12PR	700-12-12PR	8.25-15-14PR	8.25-15-14PR
Distancia entre ejes	mm	1900	2200	2250	2250
Banda de rodadura (del/tras)	mm	1160/1065	1180/1190	1470/1700	1470/1700
Peso de servicio	Kg	4950	6700	8400	8900
Batería	V/Ah	12/100	(12/80)x2	(12/80)x2	(12/80)x2
Motor		XINCHAI	XINCHAI	XINCHAI	XINCHAI
Transmisión		Mecánica/ Hidráulica	Mecánica/ Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica

CARRETILLA ELEVADORA DIESEL -- SERIES JCF

Especificación		JCF 70	JCF 80	JCF 100
Combustible		Diesel	Diesel	Diesel
Capacidad de Carga	kg	7000	8000	10000
Centro de Carga	mm	600	600	600
Altura de Elevación	mm	3000	3000	3000
Altura de Elevación libre total	mm	210	220	220
Dimensiones de la Horquilla	mm	1220x150x65	1520x175x70	1520x175x85
Ángulo de inclinación Mástil	%	6°/12°	10°/12°	10°/12°
Radio de Giro mín.	mm	4180	3755	4150
Claridad del piso	mm	200	250	250
Altura del tejadillo protector	mm	2500	2570	2570
Voladizo delantero	mm	590	710	710
Máx. Vel. de viaje (carga de combustible)	km/h	22	26	26
Máx. Vel. De Elevación (carga de combustible)	mm/s	500	330	330
Máx. Potencia de tracción	KN	53	52	52
Máx. Trepabilidad	%	20	20	20
Long. Total, con Horquilla	mm	4810	5175	5497
Long. Total, sin Horquilla	mm	3680	3955	4277
Ancho total	mm	1970	2245	2245
Altura del Mástil extendido	mm	4420	4420	4420
Altura del Mástil bajado	mm	2625	2840	2840
Neumático delantero		8.25-15-14PR	9.00-20NHS	9.00-20NHS
Neumático trasero		8.25-15-14PR	9.00-20NHS	9.00-20NHS
Distancia entre ejes	mm	2250	2250	2250
Banda de rodadura (del/tras)	mm	1470/1700	1470/1700	1470/1700
Peso de servicio	Kg	9600	2800	2800
Batería	V/Ah	(12/80)x2	(12/100)x2	(12/100)x2
Motor		XINCHAI	XINCHAI	XINCHAI
Transmisión		Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica



www.jcbenergy.es