



GENERADORES PORTÁTILES DIÉSEL SERIE JPD



www.jcbenergy.es

GENERADORES PORTÁTILES DIÉSEL -- SERIE JPD

GRUPO		JPD 5000SP	JPD 7200SP	JPD 9000TP
Potencia nominal	KW	5/5,5	7,2/7,9	7,2/7,9
Salida nominal	KVA	5/5,5	7,2/7,9	9/9,9
Frecuencia	Hz	50/60	50/60	50/60
Número de fases		Monofásico	Monofásico	Tres fases
Factor de potencia		1	1	0,8
Dimensiones generales	(L*W*H)(mm)	750*515*640	750*515*640	750*515*640
Peso neto	kg	119	128	126
Capacidad del tanque de combustible	L	12,5	16	16
Tipo de estructura	h	Monocilíndrico, en línea, 4 tiempos, refrigerado por aire		
Nivel de ruido dB(A) @ 7m		85	85	85
Diámetro x Carrera	mm	88 x 75	95 x 75	92 x 75
Desplazamiento	ml	456	532	498
Tasa de consumo de combustible	(g/ KW.h)	275	285	≤277
Velocidad de rotación nominal	rpm	3000	3000	3000
Sistema de arranque		Arranque eléctrico de 12V	Arranque eléctrico de 12V	Arranque eléctrico de 12V
Grado de aislamiento		H	H	H
Tiempo de funcionamiento continuo	h	8	8	8
Opcional		ATS/control remoto/panel digital/ruedas y asa		



www.jcbenergy.es