





TRUE ON-LINE
3 FAZ GİRİŞ
3 FAZ ÇIKIŞ



Teknik Özellikler

- Çıkış izolasyon transformatörü
- %91'e kadar verimlilik
- Statik bypass (sabit geçiş)
- Harici REPO anahtarı girişi
- 5 kontrol düğmesi ve LCD alfanümerik ekran, ölçülen parametrelerin detaylı izlenmesini sağlar.
- 128 olay alarm hafızası (4000 alarm)
- Saat ve takvim (pil destekli)
- Gelişmiş pil yönetimi, şarj sistemi pil testini kontrol eder.
- Doğrusal olmayan yüklerde yüksek performans
- Kuru kontak simülasyon işlevi
- Dial-up modem bağlantısı ve kurulumu
- Özel giriş gerilimi ve frekans aralıkları
- Paralel çalışma, en fazla 4 cihazla
- EC Direktifine göre uyumlu; EN62040
- SNMP iletişimi
- Opsiyonel MODBUS adaptörü

Model	JCB 310	JCB 315	JCB 320	JCB 330	JCB340	JCB 360	JCB 380
Güç	10 kVA	15 kVA	20 kVA	30 kVA	40 kVA	60 kVA	80 kVA
Giriş							
Voltaj	380/400Vac 3 Faz+Nötr+Dünya+/-15%						
By-pass Voltaj	380/400 VAC Faz+Nötr +/-10%						
Frekans	50Hz(60 Hz opsiyonel),+/-5%						
Maksimum RFI (Radyo Frekansı Girişimi)	EN62040-2						
Giriş Gerilimi Koruması	Elektronik giriş gerilimi tolerans dışı koruma						
Çıkış							
Güç (kW)	8	12	16	24	32	48	64
Güç Faktörü	0.8						
Voltaj	380/400 VAC,3 Faz+Nötr						
Voltaj Toleransı	+/-1%						
Gerilim Regülasyon Süresi	Maksimum 25 msn						
Frekans	50Hz/60Hz						
Frekans Toleransı	senkron+/-2% Serbest Çalışma: +/-0,2%						
Verimlilik %100 Yük	88-90%					90%	
Crest Faktörü	3:1						
Aşırı Yük Koruması	100%-125% yük :10 dk. 126%-150% yük :1 dk. >150% yük :by-pass						
Kısa Devre Koruması	Elektronik Koruma						
Toplam Harmonik Bozulma	Doğrusal Yük: <3% Doğrusal Olmayan Yük <%5						
Çıkış Gerilimi Koruması	Elektronik gerilimi tolerans dışı koruma						
Akü							
Tip	Sızdırmaz Kurşun Asit - Bakım Gerektirmeyen						
Akü	30						
Şarj Gerilimi	405 VDC						
Deşarj Sonu Gerilimi	300 VDC						
Ortam Sıcaklığı	25°C						
Akü Koruması	Pil sigortası, pil voltajı düşük ve yüksek koruması (3 seviye)						
Akü Testi	Her 72 saatte bir standart otomatik veya manuel						
Sıcaklık Telafisi	Opsiyon olarak mevcut						
Genel							
İnsan arayüzü	Alfanümerik LCD panel, taklit lambaları ve kontrol düğmeleri						
İletişim	Kuru Kontak ve RS232						
Yazılım	T-Mon UPS Yazılımı (3 istemci)						
Çalışma Sıcaklığı	0°C – 55°C						
Soğutma	Hava soğutması						
Nem (Yoğuşmasız)							
Koruma							
Rakım	< 56 dBA			< 60 dBA			
Ağırlık (Aküsüz) (kg)	220	260	260	290	415	465	595
Boyutlar (mm) GxDxY	1150x505x655			1390x575x820		1450x720x820	
Aşırı sıcaklık koruması	Elektronik Koruma						



www.jcbenergy.es