



СЕРІЯ JCB 200



www.jcbenergy.es



Технічні характеристики

- Вихідний ізолюючий трансформатор
- Продуктивність 91%
- Статичний байпас (by-pass)
- Передня панель LCD
- Пам'ять на 128 подій з RTC
- Порт RS232 забезпечує віддалений моніторинг та віддалене відключення.
- Спеціальний діапазон вхідної та вихідної напруги

Модель	JCB 206	JCB 207	JCB 210	JCB 215	JCB 220	JCB 230
Потужність	6 kVA	7.5 kVA	10 kVA	15 kVA	20 kVA	30 kVA
Вхід						
Напруга	220/230 В змінного струму (230/400 В змінного струму) Фаза + нейтраль + земля +/-15%					
Напруга байпасу (By-pass)	220 VAC, +/-10%					
Частота	50Hz/60Hz,+/-5%					
ЕМІ	EN62040-2					
Струм	3x13A	3x16A	3x21A	3x31A	3x42A	3x62A
Захист вхідної напруги	Електронна вхідна напруга поза допустимим захистом					
Вихід						
Потужність (кВт) (kW)	4.2	5.25	7	10.5	14	21
Чинник сили	0.7					
Напруга	220 В змінного струму, фаза+нейтраль					
Допуск за напругою	+/-1%					
Частота	50 Гц (спеціальний продукт 60 Гц)					
Допуск за частотою	+/-2% (синхронно) +/-0,2% (фріланс)					
Ефективність 100% навантаження	86% (повне навантаження)					
THD (загальні гармонічні спотворення)	<3% (при лінійному навантаженні) <5% (при нелінійному навантаженні)					
Хрест-фактор	3:1					
Захист від перевантаження	100% 125% навантаження: 10 хв. 126% 150% навантаження: 1 хв. >150% навантаження: байпас					
Захист від короткого замикання	Електронний захист					
Захист вихідної напруги	Електронна вихідна напруга поза допустимим захистом					
Батарея (аккумулятор)						
Тип	Необслуговуваний герметичний свинцево-кислотний					
Батарея	20			30		
Напруга заряду	270 VDC			405 VDC		
Кінцева напруга розряду	200 VDC			300VDC		
Батарейна шафа	Стандартний внутрішній час резервного копіювання (крім інших)					
Температура навколишнього середовища	25°C					
Захист батареї	Запобіжник батареї, захист від низької та високої напруги батареї (3 рівні)					
Тест батареї	Необов'язковий			Стандартний автоматичний кожні 72 години		
Загальні						
Робоча температура	0°C – 40°C					
Рівень шуму	< 45 dBA			< 55 dBA		
Захист	IP20					
Робоча висота	<2000m					
Вологість (без конденсації)	<90%					
Вага (без батарей) (кг)	106	110	125	130	195	217
Розміри (мм) ШxГxВ	950x265x740			1220x500x650		
Інтерфейс	Літерно-цифрова РК-панель, імітація ламп та кнопок управління					
Комунікація	RS232+сухий контакт					
Програмне забезпечення	Програмне забезпечення T-Mon Ups (3 клієнти)					
Захист від перегріву	Електронний захист від перегріву					



www.jcbenergy.es